








CATÁLOGO DE PRODUTOS

A Ecoforce é um dos principais fornecedores de produtos de iluminação por energia solar e LED da América Latina.

Líder no Brasil com soluções práticas, econômicas e sustentáveis em iluminação, possui fábrica própria na China com certificação ISO 9001:2015. Desde 2011, a marca é referência em inovação, qualidade, eficiência e portfólio de produtos.





LINHAS DE PRODUTOS





LINHA SOLAR DECORATIVA

BALIZADORES | SPOTS | CORDÕES





LINHA SOLAR FUNCIONAL

ARANDELAS | REFLETORES |
LUMINÁRIAS INTEGRADAS |
COMPONENTES E ACESSÓRIOS



LINHA LED INTERNA

SPOTS DE EMBUTIR | SPOTS DE TRILHO
LUMINÁRIAS LINEARES | PAINÉIS DE EMBUTIR
PAINÉIS DE SOBREPOR | PAINÉIS 2 EM 1
PAINÉIS 2 EM 1 ESPECIAIS | PLAFONS
LUMINÁRIAS DE CHÃO | LÂMPADAS



LINHA LED EXTERNA

LÂMPADAS | CORDÕES DE LUZ | ARANDELAS
TARTARUGAS | POSTES | BALIZADORES
ESPETOS SPOTS | REFLETORES.

Há mais de 13 anos
desenvolvendo o melhor mix
DE ILUMINAÇÃO SOLAR!





ILUMINAÇÃO SOLAR

DECORATIVA | FUNCIONAL

ECOFORCE

BALIZADORES SOLARES / ESPETOS SPOTS SOLARES

BALIZADOR SOLAR ABS



Painel Solar	Amorfo 0,06W
Lumens	3lm
Autonomia	Até 10 horas
Bateria	AAA 200mAh 1,2V Ni-Mh Recarregável
Material	Plástico de alta resistência (ABS)
Garantia	1 ano
Emb. / Ref.	18606 - Avulso - Cx. Expo. com 36 unds. 18504 - Conj. com 6 unds. 969 - Avulso - Cx. Expo. com 12 unds.

Temperatura de cor 6.000K ●

BALIZADOR SOLAR ABS



Painel Solar	Amorfo 0,06W
Lumens	3lm
Autonomia	Até 10 horas
Bateria	AAA 200mAh 1,2V Ni-Mh Recarregável
Material	Plástico de alta resistência (ABS)
Garantia	1 ano
Emb. / Ref.	18592 - Avulso - Cx. Expo. com 12 unds. 18638 - Conj. com 6 unds. 18746 - Avulso - Cx. Expo. com 36 unds.

Cor da luz MULTICOR ●

BALIZADOR SOLAR COLONIAL



Painel Solar	Cristalino 0,2W
Lumens	10lm
Autonomia	Até 10 horas
Bateria	AA 600mAh 1,2V Ni-Mh Recarregável
Material	Polipropileno
Garantia	1 ano
Emb. / Ref.	18715 - Caixa com 1 und.

Temperatura de cor 6.000K ●

ESPETO SPOT SOLAR 10 LUMENS



Painel Solar	Amorfo 0,18W
Lumens	10lm
Autonomia	Até 10 horas
Bateria	AA 600mAh 1,2V Ni-Mh Recarregável
Material	Plástico de alta resistência (ABS)
Garantia	1 ano
Emb. / Ref.	18752 18753 - Caixa com 1 und. 18750 18751 - Conj. com 2 unds.

Temperatura de cor 3.000K ● VERDE ●

SPOT SOLAR DUAL COLOR 50 LUMENS



Painel Solar	Cristalino 0,6W
Lumens	Até 50lm
Autonomia	Até 10 horas
Bateria	Lítio 3,7V 600mAh Recarregável
Material	Plástico de alta resistência (ABS)
Garantia	1 ano
Emb. / Ref.	18767 - Caixa com 1 und. 18747 - Conj. com 2 unds.

Temperatura de cor 3000K e 6500K ●

SPOT SOLAR DUAL COLOR 50 LUMENS



Painel Solar	Cristalino 0,6W
Lumens	Até 50lm
Autonomia	Até 10 horas
Bateria	Lítio 3,7V 600mAh Recarregável
Material	Plástico de alta resistência (ABS)
Garantia	1 ano
Emb. / Ref.	18768 - Caixa com 1 und. 18748 - Conj. com 2 unds.

Temperatura de cor 3000K e VERDE ●

ESPETOS SPOTS SOLARES

SPOT SOLAR RGB SELECTION

Cor da luz | MULTICOR



Ângulo de abertura: 120°

2 aplicações possíveis:
piso/solo ou parede

Escolha a cor da luz:
VERMELHO
VERDE
AZUL
CICLO RGB

Painel Solar	Cristalino 0,6W
Lumens	Até 50lm
Autonomia	Até 10 horas
Bateria	Lítio 3,7V 600mAh Recarregável
Material	Plástico de alta resistência (ABS)
Garantia	1 ano
Emb. / Ref.	18769 - Caixa com 1 und. 18749 - Conj. com 2 unds.

SPOT SOLAR DUAL COLOR 200 LUMENS

Temperatura de cor | 3000K e 6500K



Ângulo de abertura: 120°

2 aplicações possíveis:
piso/solo ou parede

Escolha a cor e intensidade da luz:
3000K ou 6500K
50% ou 100%

Painel Solar	Cristalino 1,5W
Lumens	Até 200lm
Autonomia	Até 10 horas
Bateria	Lítio 3,7V 1500mAh Recarregável
Material	Plástico de alta resistência (ABS)
Garantia	1 ano
Emb. / Ref.	18764 - Caixa com 1 und.

SPOT SOLAR DUAL COLOR 200 LUMENS

Temperatura de cor | 3000K e VERDE



Ângulo de abertura: 120°

2 aplicações possíveis:
piso/solo ou parede

Escolha a cor e intensidade da luz:
3000K ou VERDE
50% ou 100%

Painel Solar	Cristalino 1,5W
Lumens	Até 200lm
Autonomia	Até 10 horas
Bateria	Lítio 3,7V 1500mAh Recarregável
Material	Plástico de alta resistência (ABS)
Garantia	1 ano
Emb. / Ref.	18765 - Caixa com 1 und.

SPOT SOLAR RGB SELECTION MAX

Cor da luz | MULTICOR



Ângulo de abertura: 120°

2 aplicações possíveis:
piso/solo ou parede

Escolha a cor da luz:
VERMELHO
VERDE
AZUL
CICLO RGB

Painel Solar	Cristalino 1,5W
Lumens	Até 200lm
Autonomia	Até 10 horas
Bateria	Lítio 3,7V 1500mAh Recarregável
Material	Plástico de alta resistência (ABS)
Garantia	1 ano
Emb. / Ref.	18766 - Caixa com 1 und.



ESPETOS SPOTS SOLARES / CORDÕES SOLARES

CORDÃO SOLAR 5M 152 LUMENS S14




Controle remoto com modos de funcionamento inteligentes

8 lâmpadas S14 (antiestilhaçamento) com soquete E27 + 1 lâmpada reserva

Painel Solar	Cristalino 3W
Lumens	152lm
Autonomia	Até 12 horas
Bateria	2x Lítio 3,7V 1500mAh Recarregável
Material	Plástico de alta resistência (ABS) e PVC
Garantia	1 ano
Emb. / Ref.	18775 - Caixa com 01 und.

Temperatura de cor 2.700K ●

CORDÃO SOLAR 5M 152 LUMENS G40



LANÇAMENTO 2024

Controle remoto com modos de funcionamento inteligentes

8 lâmpadas G40 (antiestilhaçamento) com soquete E12 + 1 lâmpada reserva

Painel Solar	Cristalino 3W
Lumens	152lm
Autonomia	Até 12 horas
Bateria	2x Lítio 3,7V 1500mAh Recarregável
Material	Plástico de alta resistência (ABS) e PVC
Garantia	1 ano
Emb. / Ref.	18730 - Caixa com 01 und.

Temperatura de cor 2.700K ●

REFLETOR SOLAR 600 LUMENS 40W*



2 modos de funcionamento:
FUNÇÃO AUTO
iluminação reduzida
FUNÇÃO MANUAL
iluminação máx.


Inclui fiação de 3m



Painel Solar	Cristalino 3,5W
Lumens	600lm
Autonomia	Até 10 horas
Bateria	Lítio 3,7V 4000mAh Recarregável
Material	Plástico de alta resistência (Grafeno)
Garantia	1 ano
Emb. / Ref.	● 18700 ● 18647 - Caixa com 1 und.

Temperatura de cor 3.000K ● 6.000K ●

REFLETOR SOLAR INTEGRADO 800 LUMENS 50W*



Sensor de movimento

1 modos de funcionamento:
1. Ilum. de 800lm apenas pelo sensor.

2. Ilum. de 800lm contínua.



Painel Solar	Cristalino 2,3W
Lumens	800lm
Autonomia	Até 150x (MODO 1) / Até 5h (MODO 2)
Bateria	Lítio 3,7V 3000mAh Recarregável
Material	Plástico de alta resistência (ABS)
Garantia	1 ano
Emb. / Ref.	18583 - Caixa com 01 und.

Temperatura de cor 6.500K ●

*Equivalência aproximada de fluxo luminoso (lúmens) a potência (W) de uma lâmpada incandescente.


REFLETOR SOLAR DUAL COLOR 600 LUMENS 40W*



2 aplicações possíveis:
piso/solar ou parede

Escolha a cor e intensidade da luz:
3000K ou 6500K

Indicador de status da bateria



Painel Solar	Cristalino 6W
Lumens	600lm
Autonomia	Até 10 horas
Bateria	Lítio 3,2V 6000mAh Recarregável
Material	ABS + Vidro
Garantia	1 ano
Emb. / Ref.	18773(REFLETOR) - Caixa com 01 und. 18772(PAINEL) - Caixa com 01 und.

Temperatura de cor 3000K e 6500K ●


REFLETOR SOLAR RGB 600 LUMENS COM CONTROLE REMOTO 40W*



2 aplicações possíveis:
piso/solar ou parede

Escolha a cor e intensidade da luz

Indicador de status da bateria



Painel Solar	Cristalino 6W
Lumens	600lm
Autonomia	Até 10 horas
Bateria	Lítio 3,2V 6000mAh Recarregável
Material	ABS + Vidro
Garantia	1 ano
Emb. / Ref.	18774(REFLETOR) - Caixa com 01 und. 18772(PAINEL) - Caixa com 01 und.


Cor da luz MULTICOR ●

REFLETOR SOLAR 2000 LUMENS 150W*

Temperatura
de cor 6.500K ●

Sensor de movimento

Controle remoto
com modos de
funcionamento
inteligentes



Painel Solar	Cristalino 12W
Lumens	2000lm
Autonomia	Até 10 horas
Bateria	Lítio 3,2V 6000mAh Recarregável
Material	Alumínio + PC
Garantia	1 ano

Emb. / Ref.

18717(REFLETOR) - Caixa com 01 und.
18716(PAINEL) - Caixa com 01 und.



LUMINÁRIAS INTEGRADAS / COMPONENTES E ACESSÓRIOS

LUMINÁRIA SOLAR INTEGRADA 30W* 400 LUMENS




Funcionamento inteligente

Sensor de movimento

Distância de instalação recomendada:
de 4 a 6 metros

2 aplicações possíveis:
parede ou parede com suporte para extensão.

Recomendável para postes de 2 a 3 metros



Painel Solar	Cristalino 2,3W
Lumens	400lm
Autonomia	Até 2 noites
Bateria	Lítio 3,7V 2400mAh Recarregável
Material	ABS e Policarbonato (antichamas)
Garantia	2 anos
Emb. / Ref.	18474 - Caixa com 01 und.

Temperatura de cor 6.500K ●

LUMINÁRIA SOLAR INTEGRADA 50W* 850 LUMENS



Funcionamento inteligente

Sensor de movimento

Distância de instalação recomendada:
de 6 a 8 metros

2 aplicações possíveis:
parede ou poste

Recomendável para postes de 2 a 3 metros



Painel Solar	Cristalino 7W
Lumens	850lm
Autonomia	Até 2 noites
Bateria	Lítio 3,7V 6000mAh Recarregável
Material	ABS e Policarbonato (antichamas)
Garantia	2 anos
Emb. / Ref.	18475 - Caixa com 01 und.

Temperatura de cor 6.500K ●

LUMINÁRIA SOLAR INTEGRADA 80W* 1.200 LUMENS



Funcionamento inteligente

Sensor de movimento

Distância de instalação recomendada:
de 8 a 10 metros

2 aplicações possíveis:
parede ou poste

Recomendável para postes de 3 a 4 metros



Painel Solar	Cristalino 9,5W
Lumens	1.200lm
Autonomia	Até 2 noites
Bateria	Lítio 7,4V 6600mAh Recarregável
Material	ABS e Policarbonato (antichamas)
Garantia	2 anos
Emb. / Ref.	18476 - Caixa com 01 und.

Temperatura de cor 6.500K ●

LUMINÁRIA SOLAR INTEGRADA 70W* 1.000 LUMENS




Funcionamento inteligente

Sensor de movimento

Distância de instalação recomendada:
de 8 a 10 metros

2 aplicações possíveis:
parede ou poste

Recomendável para postes de 2 a 3 metros



Painel Solar	Cristalino 6,4W
Lumens	1.000lm
Autonomia	Até 2 noites
Bateria	Lítio 3,7V 12.000mAh Recarregável
Material	Alumínio e plástico de alta resistência (ABS)
Garantia	2 anos
Emb. / Ref.	17278 - Caixa com 01 und.

Temperatura de cor 6.000K ●

BATERIA DE LÍTIO RECARREGÁVEL



Compatível com os seguintes itens:
- 17004

Modelo	14500
Tensão	3,2V
Capacidade	600mAh
Ciclos	500 Ciclos
Capacidade de retenção	70% após 1 ano sem uso
Emb. / Ref.	18336 - Caixa com 1 und.

*Equivalência aproximada de fluxo luminoso (lúmens) a potência (W) de uma lâmpada incandescente.

AS MELHORES SOLUÇÕES EM ILUMINAÇÃO LED

PARA ÁREAS EXTERNAS E INTERNAS






ILUMINAÇÃO LED

INTERNA

ECOFORCE

SPOTS DE EMBUTIR / SPOTS DE TRILHO

KIT SPOT LED DE TRILHO 9W



Garantia: 2 anos

Temperatura de cor	2.700K ●
Luminosidade	3x 900lm
Eficiência luminosa	100lm/W
Ângulo de abertura	36°
Vida útil	25.000h
Tensão	100 - 240V
IRC	>80
Fator de potência	>0,5
Índice de proteção	IP20
Material	Polycarbonato + Alumínio
Emb. / Ref.	18641(BRANCO) - Blister com 1 und.

SPOT LED DE TRILHO 5W



LANÇAMENTO
2024

Garantia: 2 anos

Temperatura de cor	2.700K ● 4.100K ○
Luminosidade	500lm
Eficiência luminosa	100lm/W
Ângulo de abertura	36°
Vida útil	25.000h
Tensão	100 - 240V
IRC	>80
Fator de potência	>0,5
Índice de proteção	IP20
Material	Plástico de alta resistência (ABS)
Emb. / Ref.	● 18722(BRANCO) - Cx. com 1 und. ○ 18724(BRANCO) / 18725(PRETO) - Cx. com 1 und.

TRILHO ELETRIFICADO 1M



Garantia: 2 anos

Índice de proteção	IP20
Material	Alumínio
Garantia	2 anos
Emb. / Ref.	18621(PRETO) - Plástico Chilledado



LUMINÁRIAS LINEARES

LUMINÁRIA LED LINEAR DE SOBREPOR 18W



Garantia: 2 anos

Temperatura de cor | 6.500K ●

Luminosidade	1440lm
Eficiência luminosa	80lm/W
Vida útil	25.000h
Tensão	100 - 240V
IRC	>70
Índice de proteção	IP20
Material	Polycarbonato e Ferro
Dimensões (cm)	60 x 7,5
Emb. / Ref.	18744 - Cx. com 1 und.

LUMINÁRIA LED LINEAR PERFIL DE SOBREPOR 8W



Garantia: 2 anos

Temperatura de cor | 6.500K ●

Luminosidade	480lm
Eficiência luminosa	60lm/W
Vida útil	30.000h
Tensão	100 - 240V
IRC	>70
Índice de proteção	IP20
Material	Polycarbonato
Dimensões (cm)	50 x 2,2 x 2,3
Emb. / Ref.	18758 - Plástico Chilledado

LUMINÁRIA LED LINEAR PERFIL DE SOBREPOR 16W




Garantia: 2 anos

Temperatura de cor | 6.500K ●

Luminosidade	960lm
Eficiência luminosa	60lm/W
Vida útil	30.000h
Tensão	100 - 240V
IRC	>70
Índice de proteção	IP20
Material	Polycarbonato
Dimensões (cm)	100 x 2,2 x 2,3
Emb. / Ref.	18757 - Plástico Chilledado



Ref.:18758



BASE

Em material leve e altamente resistente.
Ideal para variadas aplicações

PLACA DE LEDs SMD

Direcionados para baixo
possibilitam luz mais homogênea
e maior eficiência luminosa.

DIFUSOR EM PS

Componente de qualidade
superior para melhor efeito luminoso.
Não utiliza LGP (Light Guide Plate),
evitando assim o amarelamento.

TECNOLOGIA DE LUZ DIRETA

A nova geração de painéis Ecoforce chega com a inovadora tecnologia de iluminação direta tipo Backlight, com LEDs direcionados para baixo que proporcionam luz uniforme, sem sombreamentos e uma das maiores eficiências luminosas do mercado.

Mais iluminação por menos consumo de energia.

PAINÉIS DE EMBUTIR / PAINÉIS DE SOBREPOR / PAINÉIS 2 EM 1

PAINEL LED DE EMBUTIR QUADRADO



Garantia: 2 anos

Temperatura de cor | 6.500K ● 4.000K ○ 3.000K ●

Ref.	Tecnologia de luz direta		Tensão: 100 - 240V		IRC: >80	Vida útil ± 30.000h
	● 18632	● 18633	● 18636	● 18637		
Potência	10W	15W	20W	26W	30W	
Luminosidade	900lm	1500lm	2000lm	2340lm	3000lm	
Eficiência luminosa	90lm/W	100lm/W	100lm/W	90lm/W	100lm/W	
Índice de proteção	IP44	IP40	IP40	IP20	IP20	
Material	ABS	ABS	ABS	Alumínio + PS	Alumínio + PS	
Dimensões (cm)	17 x 17	22 x 22	29,5 x 29,5	29,7 x 29,7	40 x 40	
Emb.	Cx. com 1 und.					

PAINEL LED DE EMBUTIR REDONDO



Garantia: 2 anos

Temperatura de cor | 6.500K ●

	Tecnologia de luz direta	Tensão: 100 - 240V	IRC: >80	Vida útil ± 30.000h
Ref.	● 18629			● 18631
Potência	10W			20W
Luminosidade	900lm			2000lm
Eficiência luminosa	90lm/W			100lm/W
Índice de proteção	IP44			IP40
Material	ABS			ABS
Dimensões (cm)	17 x 17			29,8 x 29,8
Emb.	Cx. com 1 und.			

PAINEL LED DE SOBREPOR QUADRADO



Garantia: 2 anos

Temperatura de cor | 6.500K ● 3.000K ●

Ref.	Tecnologia de luz direta		Tensão: 100 - 240V		IRC: >80	Vida útil ± 30.000h
	● 18654	● 18626	● 18655	● 18627		
Potência	10W	15W	20W			
Luminosidade	900lm	1500lm	2000lm			
Eficiência luminosa	90lm/W	100lm/W	100lm/W			
Índice de proteção	IP44	IP40	IP40			
Material	ABS	ABS	ABS			
Dimensões (cm)	17 x 17	22 x 22	29,8 x 29,8			
Emb.	Cx. com 1 und.					

PAINEL LED DE SOBREPOR REDONDO



Garantia: 2 anos

Temperatura de cor | 6.500K ●

	Tecnologia de luz direta	Tensão: 100 - 240V	IRC: >80	Vida útil ± 30.000h
Ref.	● 18759	● 18760		● 18761
Potência	10W	15W		20W
Luminosidade	900lm	1500lm		2000lm
Eficiência luminosa	90lm/W	100lm/W		100lm/W
Índice de proteção	IP44	IP40		IP40
Material	ABS	ABS		ABS
Dimensões (cm)	17 x 17	22 x 22		28,5 x 28,5
Emb.	Cx. com 1 und.			

PAINEL LED 2 EM 1 QUADRADO



Sobrepôr ou embutir



Garantia: 2 anos

Temperatura de cor | 6.000K ● 3.000K ●

	Tecnologia de luz direta	Tensão: 100 - 240V	IRC: >80	Vida útil ± 30.000h
Ref.	● 17292	● 18569	● 18570	
Potência	12W	15W	20W	
Luminosidade	840lm	1500lm	2000lm	
Eficiência luminosa	70lm/W	100lm/W	100lm/W	
Índice de proteção	IP20	IP44	IP44	
Material	ABS	ABS	ABS	
Dimensões (cm)	17 x 17	22 x 22	29,8 x 29,8	
Emb.	Cx. com 1 und.			

PAINEL LED 2 EM 1 REDONDO



Sobrepôr ou embutir



Garantia: 2 anos

Temperatura de cor | 6.000K ● 3.000K ●

	Tecnologia de luz direta	Tensão: 100 - 240V	IRC: >80	Vida útil ± 30.000h
Ref.	● 17204	● 18573	● 17290	
Potência	12W	20W	24W	
Luminosidade	840lm	2000lm	1560lm	
Eficiência luminosa	70lm/W	100lm/W	65lm/W	
Índice de proteção	IP20	IP44	IP20	
Material	ABS	ABS	ABS	
Dimensões (cm)	17 x 17	29,8 x 29,8	29,5 x 29,5	
Emb.	Cx. com 1 und.			

LUMINÁRIAS DE CHÃO / LÂMPADAS

LUMINÁRIA DE CHÃO TULIP



Garantia: 2 anos

Potência máx. da lâmpada	60W
Soquete	E27
Tensão	100 - 240V
Frequência	50/60 Hz
Índice de proteção	IP20
Material	PP + PVC + Ferro
Dimensões (cm)	25,5 x 177
Comprimento do cabo	1,1m
Emb. / Ref.	18754 - Cx. com 1 und.

LUMINÁRIA LED DE CHÃO PERFIL CCT 6W



Garantia: 2 anos

Controle remoto:
Timer programável
Dimerizável
Ajuste da cor da luz

Luminosidade	Até 210lm
Eficiência luminosa	Até 35lm/W
Ângulo de abertura	120°
Vida útil	25.000h
Tensão	100 - 240V
IRC	>70
Índice de proteção	IP20
Material	ABS + Alumínio + PC
Dimensões (cm)	15 x 140
Emb. / Ref.	18755 - Caixa com 01 und.

LÂMPADA LED SMART WI-FI 9W

16 milhões
de cores

2.700K ↔ 6.500K
+ RGB



Garantia: 2 anos

Timer programável
Dimerizável
Aplicativo intuitivo
Base: E27

Wi-Fi:
802.11B/G/N
2,4GHz



Luminosidade	Até 810lm
Eficiência luminosa	90lm/W
Ângulo de abertura	220°
Vida útil	15.000h
Tensão	100 - 240V
IRC	>80
Fator de potência	>0,5
Índice de proteção	IP20
Material	Polycarbonato + Alumínio
Emb. / Ref.	18604 - Caixa com 01 und.





LUMINAÇÃO LED

EXTERNA


ECOFORCE

CORDÕES DE LUZ | LÂMPADAS LED FILAMENTO

CORDÃO DE LUZ LÂMPADAS LED FILAMENTO S14 8W



8 lâmpadas S14 24V
(antiestilhaçamento)
com soquete E27
+ 1 lâmpada reserva



Garantia: 1 ano


Potência por lâmpada	1W
Fluxo luminoso	560lm
Soquete	8x E27
Tensão	127 - 220V
IRC	>80
Índice de proteção	IP65
Material	PVC + Cobre + PC
Comprimento	5 metros
Emb. / Ref.	18701 - Caixa com 01 und.

Temperatura de cor | 2.700K ●

LÂMPADAS LED FILAMENTO G95 2W



Lâmpadas em PC
que não estilhaçam



Garantia: 1 ano

Luminosidade	100lm
Eficiência luminosa	50lm/W
Ângulo de abertura	360°
Soquete	E27
Vida útil	15.000h
IRC	>70
Fator de potência	>0,8
Índice de proteção	IP44
Material	Polycarbonato
Emb. / Ref.	18740 (127V) - Caixa com 01 und. 18741 (220V) - Caixa com 01 und.

Temperatura de cor | 2.200K ●

LÂMPADAS LED FILAMENTO S14 1W



Lâmpadas em PC
que não estilhaçam



Garantia: 1 ano

Emb.	● 18738 (127V) 18739 (220V)	● 18742 (127V) 18743 (220V)
Luminosidade	50lm	35lm
Eficiência luminosa	50lm/W	35lm/W
Ângulo de abertura	360°	
Soquete	E27	
Vida útil	15.000h	
Fator de potência	>0,9	
Índice de proteção	IP44	
Material	Polycarbonato	
Emb.	Caixa com 01 und.	

Temperatura de cor | 2.200K ● 1.700K (Ambar) ●



ARANDELAS

ARANDELA LED DE EFEITO
DUPLO FACHO 3W



Garantia: 1 ano

Temperatura de cor	3.000K ●
	6.500K ●
Luminosidade	180lm
Eficiência luminosa	60lm/W
Ângulo de abertura	90°
Vida útil	25.000h
Tensão	100 - 240V
IRC	>70
Fator de potência	>0,5
Índice de proteção	IP65
Material	Plástico de alta resistência (ABS)

Emb. / Ref. ● 18547(BRANCO) / 18549(PRETO) - Cx. com 1 und.
● 18548(BRANCO) / 18550(PRETO) - Cx. com 1 und.

ARANDELA LED ECLIPSE TRIPLA
TONALIDADE



LANÇAMENTO
2024

Garantia: 1 ano

Prático botão para escolher a temperatura de cor da luz

Temperatura de cor	6.000K/3.000K/4.100K ●
Luminosidade	720lm
Eficiência luminosa	80lm/W
Ângulo de abertura	100°
Vida útil	15.000h
Tensão	100 - 240V
IRC	>80
Fator de potência	>0,4
Índice de proteção	IP65
Material	Polycarbonato

Emb. / Ref. 18712 - Cx. com 1 und.

ARANDELA LED DE EFEITO
SIERRA 6W



Garantia: 1 ano

Temperatura de cor	3.000K ●
Luminosidade	600lm
Eficiência luminosa	100lm/W
Ângulo de abertura	60°
Vida útil	25.000h
Tensão	100 - 240V
IRC	>80
Fator de potência	>0,5
Índice de proteção	IP65
Material	Plástico de alta resistência (ABS)

Emb. / Ref. 18681 (Branco) - Cx. com 1 und.

ARANDELA LED DE EFEITO
SIERRA 8W



Garantia: 1 ano

Temperatura de cor	3.000K ●
Luminosidade	800lm
Eficiência luminosa	100lm/W
Ângulo de abertura	60°
Vida útil	25.000h
Tensão	100 - 240V
IRC	>70
Fator de potência	>0,5
Índice de proteção	IP65
Material	Plástico de alta resistência (ABS)

Emb. / Ref. 18584 (Preto) - Cx. com 1 und.

Ref.:18712

ARANDELAS / TARTARUGAS / POSTES / BALIZADORES

ARANDELA LED OVAL QUATRO FACHOS 3W



Garantia: 1 ano

LUMINÁRIA LED TARTARUGA



Garantia: 1 ano


Temperatura de cor	4.000K ○
Luminosidade	180lm
Eficiência luminosa	60lm/W
Ângulo de abertura	90°
Vida útil	25.000h
Tensão	100 - 240V
IRC	>70
Fator de potência	>0,5
Índice de proteção	IP65
Material	Plástico de alta resistência (ABS)
Emb. / Ref.	18595 - Cx. com 1 und.

Iluminação uniforme sem ofuscamento.	Tensão: 100 - 240V	IRC: >80	6.500K ●	Vida útil ± 30.000h
Ref.	18596			
Potência	8W			
Luminosidade	680lm			
Eficiência luminosa	85lm/W			
Ângulo de abertura	148°			
Fator de potência	>0,45			
Índice de proteção	IP65			
Material	Plástico de alta resistência (ABS) + PC			
Dimensões (cm)	4,1 x 16,3			
Emb.	Cx. com 1 und.			

ARANDELA LED FRAMELESS 15W




Iluminação uniforme sem ofuscamento.



Garantia: 1 ano

POSTE LED LIGHTHOUSE 6W



Garantia: 1 ano

Temperatura de cor	3.000K ●
Luminosidade	1050lm
Eficiência luminosa	70lm/W
Ângulo de abertura	120°
Vida útil	25.000h
Tensão	100 - 240V
IRC	>80
Fator de potência	>0,5
Índice de proteção	IP65
Material	Plástico de alta resistência (ABS) + PC
Emb. / Ref.	18685 - Cx. com 1 und.

Temperatura de cor	2.700K ●
Luminosidade	450lm
Eficiência luminosa	75lm/W
Ângulo de abertura	120°
Vida útil	25.000h
Tensão	100 - 240V
IRC	>80
Fator de potência	>0,5
Índice de proteção	IP65
Material	Alumínio + Vidro
Emb. / Ref.	18433 (30cm) - Cx. com 1 und. 18594 (50cm) Branco - Cx. com 1 und.

BALIZADOR LED UPLIGHT 2,5W



Garantia: 1 ano

Temperatura de cor	3.000K ●
Luminosidade	150lm
Eficiência luminosa	60lm/W
Ângulo de abertura	120°
Vida útil	25.000h
Tensão	100 - 240V
IRC	>70
Fator de potência	>0,5
Índice de proteção	IP65
Material	Aço inoxidável + PC
Emb. / Ref.	18436 - Avulso - Cx. Expo. com 12 unds.

ESPETO SPOT LED



Garantia: 1 ano

Temperatura de cor		VERDE ● 3.000K ●	
Foco de luz direcionável	Tensão:	IRC:	Vida útil
	100 - 240V	>80	± 30.000h
Ref.	● 18502	● 18430	
Potência	3W	6W	
Luminosidade	270lm	540lm (18430) 360lm (18478)	
Eficiência luminosa	90lm/W	90lm/W (18430) 60lm/W (18478)	
Ângulo de abertura	38°		
Fator de potência	>0,5		
Índice de proteção	IP65		
Material	Plástico de alta resistência (ABS) + PC		

Emb. Cx. com 1 und.

REFLETOR LED 10W



Garantia: 1 ano

Temperatura de cor		6.000K ●	VERDE ●
Luminosidade	1000lm		
Eficiência luminosa	100lm/W		
Ângulo de abertura	120°		
Vida útil	25.000h		
Tensão	100 - 240V		
IRC	>70		
Fator de potência	>0,5		
Índice de proteção	IP65		
Material	Plástico de alta resistência (ABS) + PC		
Emb. / Ref.	● 18612 - Caixa com 01 und. ● 18613 - Caixa com 01 und.		

REFLETOR LED COMPACTO



Garantia: 1 ano

Tensão:		IRC:	Vida útil
100 - 240V		>80	± 25.000h
Ref.	● 18672	● 18676	
Potência	20W	50W	
Luminosidade	1400lm	3500lm	
Eficiência luminosa	70lm/W		
Índice de proteção	IP65		
Material	Alumínio + Vidro		
Dimensões (cm)	9,5 x 7,7 x 2,4	13,5 x 10 x 2,4	
Emb.	Cx. com 1 und.		

REFLETOR LED 7,5W



Garantia: 1 ano

Temperatura de cor		6.000K ●
Luminosidade	525lm	
Eficiência luminosa	70lm/W	
Ângulo de abertura	120°	
Vida útil	25.000h	
Tensão	100 - 240V	
IRC	>80	
Fator de potência	>0,5	
Índice de proteção	IP65	
Material	Plástico de alta resistência (ABS) + PC	
Emb. / Ref.	18441 - Avulso - Cx. Expo. com 20 unds.	

REFLETOR LED 10W COM ESTACA



Garantia: 1 ano

Temperatura de cor		VERDE ●
Luminosidade	1000lm	
Eficiência luminosa	100lm/W	
Ângulo de abertura	120°	
Vida útil	25.000h	
Tensão	100 - 240V	
IRC	>70	
Fator de potência	>0,5	
Índice de proteção	IP65	
Material	Plástico de alta resistência (ABS) + PC	
Emb. / Ref.	18610 (VERDE) - Caixa com 01 und.	

CONCEITOS DE ILUMINAÇÃO

Watts (W)

Unidade de medida que representa a potência do produto e o seu consumo de energia

Lumens (lm)

Unidade de medida para um fluxo luminoso representando a quantidade de luz emitida por uma fonte luminosa em todas as direções

Eficiência luminosa (lm/W)

Quanto maior o fluxo luminoso e menor a potência, melhor será a eficiência do produto.

Equivalência

Comparação da iluminação LED com outros tipos de iluminação em relação ao seu consumo, fluxo luminoso e vida útil.

		
INCANDESCENTE	FLUORESCENTE	LED
864 lúmens	840 lúmens	900 lúmens
60 Watts	15 Watts	9 Watts
1.000 horas	6.000 horas	25.000 horas
-	até 40%	até 85%

Índice de reprodução de cores (IRC)

Medida da capacidade da luz de reproduzir com precisão as cores do ambiente.

Vida útil

Está relacionada a duração em horas fornecida pela fonte luminosa.

Temperatura de cor

Tonalidade da cor emitida pela luz, medida em Kelvin (K). Pode ser quente (luz com tonalidade amarelada) neutra ou fria (luz com tonalidade azulada).

Índice de proteção (IP)

Determina o grau de proteção contra materiais sólidos e líquidos em aparelhos elétricos. O primeiro dígito representa proteção contra sólidos e o segundo contra materiais líquidos.

	SEM PROTEÇÃO	CONTRA SOLIDOS NA VERTICAL	CONTRA SOLIDOS (inclinação vertical 15°)	CONTRA SOLIDOS (inclinação de até 60°)	CONTRA ESPRIS DE AGUA	CONTRA TRACOS, JATOS DE AGUA	CONTRA ONDAS DO MAR	CONTRA IMERSÃO ATÉ 1 METRO	CONTRA IMERSÃO ATÉ 3 METROS
SEM PROTEÇÃO	0	1	2	3	4	5	6	7	8
0	IP00	IP01	IP02						
1	IP10	IP11	IP12	IP13					
2	IP20	IP21	IP22	IP23					
3	IP30	IP31	IP32	IP33	IP34				
4	IP40	IP41	IP42	IP43	IP44	IP45	IP46		
5					IP54	IP55	IP56		
6						IP65	IP66	IP67	IP68



www.ECOFORCE.com.br

Tel.: 81 3092.3371

Contato | contato@ecoforce.com.br

Vendas | vendas@ecoforce.com.br

ECO **FORCE**[®]